





Gama  
**HOGAR**

# GRIFERIA

## Llave Campanola FIORI

### E479/27



E479/27

LAS MEDIDAS SE ENCIENTRAN EN MILIMETROS

#### ACABADOS



Cromo

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Calidad



Durabilidad  
Grifería



Normas de  
Salud



Recubrimiento  
Grifería



Vida útil

#### DESCRIPCIÓN

- Cuerpo central fabricado en aleación de cobre y zinc (latón).
- Manija fabricada en ABS cromado.
- Recomendado para usar como llave de servicio / control a la entrada de baños o cuartos húmedos.

#### NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo. Contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Llave probada a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

**ECUADOR**  
1-800 FV FV FV  
[fvresponde@fvecuador.com](mailto:fvresponde@fvecuador.com)

**CENTRO AMÉRICA**  
[info.cea@grupofv.com](mailto:info.cea@grupofv.com)

**COLOMBIA**  
[info.colombia@grupofv.com](mailto:info.colombia@grupofv.com)

**PERU**  
[info.peru@grupofv.com](mailto:info.peru@grupofv.com)

UTILIZA  
SIEMPRE  
REPUESTOS  
ORIGINALES  
FV



ESCANÉA  
EL CÓDIGO QR  
Y DESCARGA  
EL APP FV

