



E118/85E

MEDIDAS EN MILIMETROS

#### ACABADOS



Cromo

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Econsumo  
9.5 litros/min



Calidad



Durabilidad  
Grifería



Normas de  
Salud



Producto  
Completo



Recubrimiento



Vida útil



Bimando

#### DESCRIPCIÓN

- Cuerpo central y manija de la llave fabricadas en aleación de cobre y zinc (latón).
- Manguera flexible con recubrimiento metálico.
- Longitud de la manguera flexible: 180 centímetros.
- Ducha manual con sistema autolimpiante.
- Producto incluye soporte para la ducha manual (se instala en la pared).
- Soporte tiene 3 posiciones diferentes para la colocación de la ducha manual.
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Incluye restrictor en la ducha manual para controlar el caudal de agua.
- Recomendada para instalarse junto al inodoro (para el aseo íntimo) o dentro de la ducha.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo; contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos, sin presentar fugas.
- Llave probada a 500 PSI durante un minuto, sin presentar desgaste.

#### NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR  
1-800 FV FV FV  
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA  
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA  
info.colombia@grupofv.com

PERU  
info.peru@grupofv.com

UTILIZA  
SIEMPRE  
REPUESTOS  
ORIGINALES  
FV



ESCANEA  
EL CÓDIGO QR  
Y DESCARGA  
EL APP FV

