



E181/L5E

MEDIDAS EN MILÍMETROS

ACABADOS



Cromo

INCLUYE



Desagüe de Resina Plástica con Rejilla para Lavabo - Medida: 1 1/4" (E2460 RA DH)



Sifón de Resina Plástica para Lavabo - Medida: 1 1/4" (E240 RA 1 1/4" DH)



Manguera Flexible para Monocomandos - 60 cm. (E412.20.0.1 DH)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Calidad



Durabilidad Grifería



Normas de Salud



Producto Completo



Recubrimiento



Vida útil



Monocomando



Econsumo 8.3 litros/min



Producto nuevo

DESCRIPCIÓN

- Producto fabricado íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón).
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Funcionamiento a través de un leve movimiento de la manija.
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Recomendado para lavabos de pared, de pedestal o de empotrar.
- Se puede combinar con lavabos vessel (siempre que se pueda instalar la grifería en el mismo lavabo).

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo. Contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos o rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin presentar fugas.
- Juego probado a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

